



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Documentación del Servicio de Consulta de CFDI Relacionados Versión 1.1

Fecha: agosto 2019



Contenido

1. Descripción	3
2. Reglas para consulta	3
3. Contrato.....	3
4. Mensajes de Respuesta	9
Mensajes.....	9
5. Ejemplo de Implementación	10
5.1 Request.....	10
5.2 Response.....	11

1. Descripción

El servicio de consulta para documentos relacionados se diseñó para permitir saber si un CFDI se encuentra relacionado con otros CFDI'S y saber que documentos son, esto mediante un servicio publicado en la página del SAT. Este servicio solo puede ser consumido por los PAC por medio de autenticación, con lo cual se protege esta información.

2. Reglas para consulta

La consulta de documentos relacionados se realiza por medio de los siguientes parámetros:

- UUID. Dato requerido en la consulta de documentos relacionados
- RFC Emisor. Dato requerido si se desea una consulta por este medio como filtro.
- RFC Receptor. Dato requerido si se desea una consulta por este medio como filtro.
- RFC de PAC. Dato opcional puede enviarse vacío.

La consulta de documentos relacionados solo puede realizarse enviando UUID y RFC Emisor o bien UUID y RFC Receptor, en caso de que la consulta contenga ambos RFC se devolverá un error indicando que no es correcto.

3. Contrato

WSDL **CfdiConsultaRelacionadosService.svc**

WSDL location:


<https://prodcdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc>

targetnamespace:

<http://cancelacfd.sat.gob.mx>

services	bindings	porttypes	messages	types
CfdiConsultaRelacionadosService	BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService	ICfdiConsultaRelacionadosService	CfdiConsultaRelacionadosService	ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage

service **CfdiConsultaRelacionadosService**





ports	BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService binding tns: BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService extensibility <pre><soap:address location=" https://prodcfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc "/></pre>
source	<pre><wsdl:service name="CfdiConsultaRelacionadosService"> <wsdl:port name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService" binding="tns:BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"> <soap:address location="https://prodcfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc"/> </wsdl:port> </wsdl:service></pre>

binding **BasicHttpBinding_IConsultaCFDIService**

diagram	
type	tns:ICfdiConsultaRelacionadosService
extensibility	<pre><soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>
operations	ProcesarRespuesta extensibility <pre><wsdl:operation name="ProcesarRespuesta"> <soap:operation style="document" soapAction="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosServic e/ProcesarRespuesta"/> <wsdl:input> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output><soap:body use="literal"/></wsdl:output> </wsdl:operation></pre>
used by	Port BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService in Service CfdiConsultaRelacionadosService
source	<pre><wsdl:binding type="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService" name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"> <wsp:PolicyReference URI="#BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService_policy"/> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="ProcesarRespuesta"> <soap:operation style="document" soapAction="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarResp uesta"/> <wsdl:input><soap:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap:body use="literal"/></wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding></pre>



porttype **IConsultaCFDIService**

diagram	
operations	<p>ProcesarRespuesta</p> <p>input</p> <p>tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage</p> <p>output</p> <p>tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage</p>
used by	Binding BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService
source	<pre><wsdl:portType name="ICfdiConsultaRelacionadosService"> <wsdl:operation name="ProcesarRespuesta"> <wsdl:input message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage" wsaw:Action="http://cancelacfd.sat.gov.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuesta"/> <wsdl:output message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage" wsaw:Action="http://cancelacfd.sat.gov.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuestaResponse"/> </wsdl:operation> </wsdl:portType></pre>

message

ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:ProcesarRespuesta</p>
used by	Operation ProcesarRespuesta in PortType ICfdiConsultaRelacionadosService
source	<pre><wsdl:message name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:ProcesarRespuesta"/> </wsdl:message></pre>

message **ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage**

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:ProcesarRespuestaResponse</p>
used by	Operation ProcesarRespuesta in PortType



	<u>ICfdiConsultaRelacionadosService</u>
source	<code><wsdl:message name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:ProcesarRespuestaResponse"/></wsdl:message></code>

element **ProcesarRespuesta**

diagram	
namespace	http://cancelacfd.sat.gob.mx
properties	content complex
children	tns:PeticonConsultaRelacionados
source	<code><xs:complexType name="PeticonConsultaRelacionados"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="q1:Signature" xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Uuid" type="xs:string" /> <xs:attribute name="RfcReceptor" type="xs:string" /> <xs:attribute name="RfcEmisor" type="xs:string" /> <xs:attribute name="RfcPacEnviaSolicitud" type="xs:string" /> </xs:complexType></code>

element **ProcesarRespuestaResponse**

diagram	
namespace	http://cancelacfd.sat.gob.mx
properties	content complex
children	tns:ConsultaRelacionados
source	<code><xs:complexType name="ConsultaRelacionados"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UuidConsultado" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Resultado" type="xs:string" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UuidsRelacionadosPadres" type="tns:ArrayOfUuidPadre" /> <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UuidsRelacionadosHijos" type="tns:ArrayOfUuidRelacionado" /> </xs:sequence> </xs:complexType></code>



CODIGO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <wsdl:definitions
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:misc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy"
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="CfdiConsultaRelacionadosService"
targetNamespace="http://cancelacfd.sat.gob.mx"> <wsp:Policy
wsu:Id="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService_policy"> <wsp:ExactlyOne> <wsp:All>
<sp:TransportBinding xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">
<wsp:Policy> <sp:TransportToken> <wsp:Policy> <sp:HttpsToken RequireClientCertificate="false" />
</wsp:Policy> </sp:TransportToken> <sp:AlgorithmSuite> <wsp:Policy> <sp:Basic256 /> </wsp:Policy>
</sp:AlgorithmSuite> <sp:Layout> <wsp:Policy> <sp:Strict /> </wsp:Policy> </sp:Layout>
</wsp:Policy> </sp:TransportBinding> </wsp:All> </wsp:ExactlyOne> </wsp:Policy> <wsdl:types>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://cancelacfd.sat.gob.mx" elementFormDefault="qualified"> <xs:import
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /> <xs:element name="ProcesarRespuesta">
<xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element type="tns:PeticonConsultaRelacionados"
name="solicitud" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>
</xs:element> <xs:complexType name="PeticonConsultaRelacionados"> <xs:sequence>
<xs:element xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="q1:Signature" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:string" name="Uuid" /> <xs:attribute
type="xs:string" name="RfcReceptor" /> <xs:attribute type="xs:string" name="RfcEmisor" />
<xs:attribute type="xs:string" name="RfcPacEnviaSolicitud" /> </xs:complexType> <xs:element
name="ProcesarRespuestaResponse"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:ConsultaRelacionados" name="ProcesarRespuestaResult" maxOccurs="1" minOccurs="0"
/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType
name="ConsultaRelacionados"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string"
name="UuidConsultado" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:string"
name="Resultado" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:ArrayOfUuidPadre"
name="UuidsRelacionadosPadres" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="tns:ArrayOfUuidRelacionado" name="UuidsRelacionadosHijos" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ArrayOfUuidPadre">
<xs:sequence> <xs:element type="tns:UuidPadre" name="UuidPadre" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType
name="UuidPadre"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="Uuid" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="RfcEmisor" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xs:element type="xs:string" name="RfcReceptor" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
</xs:complexType> <xs:complexType name="ArrayOfUuidRelacionado"> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:UuidRelacionado" name="UuidRelacionado" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
nillable="true" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UuidRelacionado">
<xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="Uuid" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xs:element type="xs:string" name="RfcEmisor" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="xs:string" name="RfcReceptor" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
```



```

</xs:complexType> </xs:schema> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" elementFormDefault="qualified">
<xs:element type="tns:SignatureType" name="Signature" /> <xs:complexType
name="SignatureType"> <xs:sequence> <xs:element type="tns:SignedInfoType" name="SignedInfo"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:base64Binary" name="SignatureValue"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:KeyInfoType" name="KeyInfo"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:ObjectType" name="Object"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID" name="Id" />
</xs:complexType> <xs:complexType name="SignedInfoType"> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:CanonicalizationMethodType" name="CanonicalizationMethod" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:SignatureMethodType" name="SignatureMethod"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:ReferenceType" name="Reference"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID" name="Id" />
</xs:complexType> <xs:complexType name="CanonicalizationMethodType" mixed="true">
<xs:sequence> <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute
type="xs:anyURI" name="Algorithm" /> </xs:complexType> <xs:complexType
name="SignatureMethodType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:integer"
name="HMACOutputLength" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:any maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:anyURI" name="Algorithm" />
</xs:complexType> <xs:complexType name="ReferenceType"> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:ArrayOfTransformType" name="Transforms" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="tns:DigestMethodType" name="DigestMethod" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="xs:base64Binary" name="DigestValue" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
<xs:attribute type="xs:ID" name="Id" /> <xs:attribute type="xs:anyURI" name="URI" /> <xs:attribute
type="xs:anyURI" name="Type" /> </xs:complexType> <xs:complexType
name="ArrayOfTransformType"> <xs:sequence> <xs:element type="tns:TransformType"
name="Transform" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>
<xs:complexType name="TransformType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:element
type="xs:string" name="XPath" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute
type="xs:anyURI" name="Algorithm" /> </xs:complexType> <xs:complexType
name="DigestMethodType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:any maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:anyURI" name="Algorithm" />
</xs:complexType> <xs:complexType name="KeyInfoType" mixed="true"> <xs:sequence>
<xs:element type="tns:X509DataType" name="X509Data" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xs:element type="xs:string" name="KeyName" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="tns:KeyValue" name="KeyValue" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
<xs:attribute type="xs:ID" name="Id" /> </xs:complexType> <xs:complexType
name="X509DataType"> <xs:sequence> <xs:element type="tns:X509IssuerSerialType"
name="X509IssuerSerial" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:base64Binary"
name="X509Certificate" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>
<xs:complexType name="X509IssuerSerialType"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string"
name="X509IssuerName" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:integer"
name="X509SerialNumber" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>
<xs:complexType name="KeyValue" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:RSAKeyValue" name="RSAKeyValue" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
</xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="RSAKeyValue"> <xs:sequence>
<xs:element type="xs:base64Binary" name="Modulus" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="xs:base64Binary" name="Exponent" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
</xs:complexType> <xs:complexType name="ObjectType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:any
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID" name="Id" />
<xs:attribute type="xs:string" name="MimeType" /> <xs:attribute type="xs:anyURI" name="Encoding"
/> </xs:complexType> </xs:schema> </wsdl:types> <wsdl:message
name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage"> <wsdl:part
name="parameters" element="tns:ProcesarRespuesta" /> </wsdl:message> <wsdl:message

```




```
name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage"> <wsdl:part
name="parameters" element="tns:ProcesarRespuestaResponse" /> </wsdl:message>
<wsdl:portType name="ICfdiConsultaRelacionadosService"> <wsdl:operation
name="ProcesarRespuesta"> <wsdl:input
message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage"
wsaw:Action="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuesta"
/> <wsdl:output
message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage"
wsaw:Action="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuestaR
esponse" /> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding
type="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService"
name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"> <wsp:PolicyReference
URI="#BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService_policy" /> <soap:binding
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> <wsdl:operation name="ProcesarRespuesta">
<soap:operation style="document"
soapAction="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuesta" />
<wsdl:input> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal" />
</wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service
name="CfdiConsultaRelacionadosService"> <wsdl:port
name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"
binding="tns:BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"> <soap:address
location="https://prodcfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionad
osService.svc" /> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions>
```

4. Mensajes de Respuesta

Los mensajes de respuesta que arroja el servicio de consulta relacionados de CFDI's incluyen la descripción del resultado de la operación que corresponden a la siguiente clasificación:

Mensajes.

N 2000: Existen cfdi relacionados al folio fiscal.

Este código de respuesta se presentará cuando la petición de consulta encuentre documentos relacionados al UUID consultado.

N 2001: No Existen cfdi relacionados al folio fiscal.

Este código de respuesta se presentará cuando el UUID consultado no contenga documentos relacionados a él.

N 2002: El folio fiscal no pertenece al receptor.

Este código de respuesta se presentará cuando el RFC del receptor no corresponda al UUID consultado.

N 2003: La consulta supera la cantidad máxima permitida de folios fiscales.

Este código de respuesta se presentará cuando la consulta supere la cantidad máxima permitida de folios fiscales.



N 2004: El folio fiscal no pertenece al emisor.

Este código de respuesta se presentará cuando el RFC del emisor no corresponda al UUID consultado.

5. Ejemplo de Implementación

5.1 Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:can="http://cancelafd.sat.gob.mx" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <can:ProcesarRespuesta>
      <!--Optional:-->
      <can:solicitud Uuid="44FD3A0E-8ACE-4114-9362-6D53890132DA" RfcReceptor="WAF060924E06"
RfcPacEnviaSolicitud="" RfcEmisor="" >
        <!--Optional:-->
        <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
          <SignedInfo>
            <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
            <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
            <Reference URI="">
              <Transforms>
                <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
              </Transforms>
              <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
              <DigestValue>wLxsnRecc9EKiRmz69IXOJCaG40=</DigestValue>
            </Reference>
          </SignedInfo>

          <SignatureValue>v5oPlyku120VUgb0rH3/Q/28TLpEJ5ikpxcWwh0U/QKxdTGzIkEVUBwsecsBNFgU0sbwHmQRR
LB1d0ShtpN+MWWp65fGtSJSitzCBgCcBJcXW3iCiffKd6PqRerj83CxM/GXdwTlbbxpvsd2cygentItauANiU3yaVx6
mCVj94I5d8gyjCsOquiKasqGc+idmpC6IV9QdZ2bN1E3YEnveThx+AiIiv4+YDfINC5mCAQBDDKmhDt9mV+6Q9Lx
EaU4D9BnW9pv472fe7cNac4ia+2T6jubJ42S6KFzuAC4K9LBZkpg1kmZBMWdnLpvo9zmqT3T9CLROqM/4BebY5
WYaQ==</SignatureValue>
          <KeyInfo>
            <X509Data>
              <X509IssuerSerial>
                <X509IssuerName>OID.1.2.840.113549.1.9.2=Responsable: ACDMA, OID.2.5.4.45=SAT970701NN3,
L=Coyoacán, S=Distrito Federal, C=MX, PostalCode=06300, STREET="Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero",
E=asisnet@pruebas.sat.gob.mx, OU=Administración de Seguridad de la Información, O=Servicio de
Administración Tributaria, CN=A.C. 2 de pruebas(4096)</X509IssuerName>
              <X509SerialNumber>292233162870206001759766198425879490509036075062</X509SerialNumber>
            </X509Data>
          </KeyInfo>
        </Signature>
      </can:solicitud>
    </can:ProcesarRespuesta>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




```
<Uuid>CE00000F-19C6-4438-A466-BEC7A09D7F32</Uuid>
<RfcEmisor>ZET010731T18</RfcEmisor>
<RfcReceptor>ZET010731T18</RfcReceptor>
</UuidPadre>
<UuidPadre>
<Uuid>1662C636-8B52-41BD-B4D8-F3EAF93A7F63</Uuid>
<RfcEmisor>ZET010731T18</RfcEmisor>
<RfcReceptor>ZET010731T18</RfcReceptor>
</UuidPadre>
</UuidsRelacionadosPadres>
<UuidsRelacionadosHijos>
<UuidRelacionado>
<Uuid>59255A80-9FF2-4354-B339-79CCF5B3B0A9</Uuid>
<RfcEmisor>XAXX010101000</RfcEmisor>
<RfcReceptor>XAXX010101000</RfcReceptor>
</UuidRelacionado>
</UuidsRelacionadosHijos>
</ProcesarRespuestaResult>
</ProcesarRespuestaResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```